ANTICOR 411

I n s t a l a č n í p á s k y



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:
- Měkčený polyvinylchlorid.

Lepící vrstva:
- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:
- Šedá (odstín Miralon), bílá, černá, modrá, červená.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,13	mm
Prodloužení	min. 150	%
Pevnost v tahu	min. 15	N/cm
Přilnavost k oceli	min. 1,0	N/cm
Rozsah teplot	do +80	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

PVC páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
25x10	300
30x10	250
38x10	200
38x20	72
50x10	150
50x20	54

ANTICOR 411
PVC samolepící páska

POUŽITÍ
- PVC páska je určena ke spojování a utěsňování kovových a umělohmotných potrubí.
- Spojování a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC.
- Vzduchotechnika, klimatizace a tepelná technika.

VLASTNOSTI A VÝHODY
- Vysoce flexibilní, perfektně se přizpůsobí složitým povrchům a snadno se používá.
- Výborná lepivost.
- Odolná vůči otěru, stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Odolná UV záření.
- Odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Samozhášivá.
- Vysoce flexibilní, perfektně se přizpůsobí složitým povrchům a snadno se používá.
- Výborná lepivost, odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Odolná vůči otěru, stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření.
- Samozhášivá.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný a nečistot zbavený povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY
- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Vydání 1/2026

ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915
http://www.anticor.cz e-mail: anticor@anticor.cz