

Elektroizolační pásy



ELECTRIX® 160

Profesionální textilní páska pro široké použití.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Polyesterová tkanina

Lepicí vrstva:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:

- Černá

POPIS:

- Profesionální černá textilní lepicí páska z polyesteru s velkou pevností v tahu.
- Má vysokou lepidlost, snadno se přizpůsobuje členitému podkladu.
- Je odolná proti povětrnostním vlivům.
- Široký rozsah pracovních teplot -40 °C až +125 °C.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Upevňování a svazování elektroinstalací v automobilovém průmyslu.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace +10 až +40 °C.

SKLADOVÁNÍ:

- Doporučená teplota pro skladování do +25 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Celková tloušťka	0,16	mm	DIN EN 1942
Prodloužení	≥ 10	%	DIN EN 1941
Pevnost v tahu	min. 60	N/10mm	DIN EN 1940
Přilnavost k oceli	min. 2,8	N/10mm	DIN EN 1939
Teplota použití	-40 až +125	°C	

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x10	100

Anticor Bohemia s.r.o. vlastní ISO 9001