

ANTICOR 301/1C

Instalační pásky



ANTICOR 301/1C

Samolepící hliníková páska (930 Alu SE)

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko.

Lepicí vrstva:

- Syntetický kaučuk, transparentní.

Přeložka:

- Silikonována PE fólie (opačné řazení vrstev než u 301).

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

POPIS:

- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepjuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Maskovací páska.
- Pásky skladovat při teplotě +20 až +30°C a 65% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,025	mm
Celková tloušťka	0,05	mm
Pevnost v tahu	20	N/cm
Přilnavost k oceli	10	N/cm
Prodloužení při přetržení	5	%
Teplota použití	-40 až +80	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x100	24
75x100	16
100x100	12

Výrobce vlastní ISO 9001

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 10/2025

