

ANTICOR 306

Instalační pásky



ANTICOR 306

Černě lakovaná hliníková fólie

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Černě lakovaná hliníková fólie

Lepicí vrstva:

- Akrylátový lep, transparentní.

Přeložka:

- Bílý silikonový papír.

Barva:

- Černá matná

POPIS:

- Černě lakovaná hliníková fólie tloušťky 30µm v kombinaci s akrylátovým lepidlem, chráněným silikonovaným papírem.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Topení, větrání a klimatizace zábavní průmysl a další aplikace.

APLIKACE:

- Aplikujte pásku na hladký čistý a suchý povrch, zbavený mastnoty a prachu nebo dalších kontaminujících látek, v rozsahu teplot -20 až +40°C.

SKLADOVÁNÍ:

- Pásky skladovat v originálním balení na suchém místě při teplotě +20 až +30°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Chránit před mechanickým poškozením.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka nosiče	0,03	mm
Celková tloušťka	0,07	mm
Pevnost v tahu	>18	N/cm
Přilnavost k oceli	>6	N/cm
Prodloužení	>3	%
Provozní teplota	-35 až +120	°C
Aplikační teplota	-20 až +40	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

Produkt splňuje nařízení RoHS a Reach.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<https://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2019

