

ANTICOR 352-353

Instalační pásky



ANTICOR 352-353

Samolepící hliníková páska zesílená skelným vláknem

POPIS:

Nosná vrstva:

- Hliníková fólie zesílená skelným vláknem oka 5x5mm.

Lepicí vrstva:

- Transparentní akrylátový lepicí systém.

Přeložka:

- Silikonovaný papír.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

VLASTNOSTI:

- Výborně odráží světlo a teplo.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Vysoká mechanická odolnost.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování flexibilních ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran a další průmyslové použití vyžadující pásky s těmito charakteristickými rysy.
- Aplikovat na čistý, suchý povrch bez tuku, oleje a dalších kontaminujících látek s vhodným tlakem v rozsahu teplot +10 až +40°C.
- Pásky skladovat při teplotě do +23 °C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka nosiče	0,043	mm
Celková tloušťka	0,083	mm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Pevnost v tahu	40	N/cm
Prodloužení	5	%
Provozní teplota	-30 až +120	°C
Aplikační teplota	+10 až +40	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
48x50	24
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 10/2025

