

# ANTICOR 352

## Instalační pásy



### ANTICOR 352

Samolepící hliníková páska zesílená skelným vláknem

#### POPIS:

##### Nosná vrstva:

- Hliníková fólie zesílená skelným vláknem oka 5x5mm.

##### Lepící vrstva:

- Transparentní akrylátový lepicí systém.

##### Přeložka:

- Silikonovaný papír.

##### Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

#### VLASTNOSTI:

- Výborně odráží světlo a teplo.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Vysoká mechanická odolnost.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování flexibilních ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran a další průmyslové použití vyžadující pásy s těmito charakteristickými rysy.
- Aplikovat na čistý, suchý povrch bez tuku, oleje a dalších kontaminujících látek s vhodným tlakem v rozsahu teplot +10 až +40°C.
- Pásy skladovat při teplotě do +23°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| VLASTNOSTI         | HODNOTA     | JEDNOTKA | TESTOVACÍ METODA |
|--------------------|-------------|----------|------------------|
| Tloušťka nosiče    | 0,043       | mm       | ASTM D 3652      |
| Celková tloušťka   | 0,083       | mm       | ASTM D 3652      |
| Přilnavost k oceli | 15          | N/25 mm  | ASTM D 3330      |
| Pevnost v tahu     | 100         | N/25 mm  | ASTM D 3759      |
| Prodloužení        | 3           | %        | ASTM D 3759      |
| Provozní teplota   | -30 až +120 | °C       | ---              |
| Aplikační teplota  | +10 až +40  | °C       | ---              |

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

#### Standardně dodávané rozměry

| Rozměr mm x m | Balení v kartonu ks |
|---------------|---------------------|
| 48x50         | 24                  |
| 75x50         | 16                  |
| 100x50        | 12                  |

Výrobce vlastní ISO 9001

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání červenec 2017

