

Instal Band 490-30

Protikorozní ochrana



TECHNICKÉ PARAMETRY 490-30

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	≥ 0,8	mm
Přilnavost k oceli	-	lepivá
Rozsah prac. teplot	-34 až +30	°C

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x10	24
100x10	12

Výrobce Anticor PPH Sp. z o.o. vlastní ISO 901

Instal Band 490-30

Instalační plastická páska s inhibitory koroze.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Syntetická tkanina.

Lepící vrstva:

- Plastický ropný produkt s inhibitory koroze.

Barva:

- Olivová.

POUŽITÍ:

- Utěsnění spojů kanalizačního potrubí.
- Protikorozní ochrana potrubí, tvarovek, armatur atd.
- Zabezpečení před elektrochemickou korozí spojů v zemi.

VLASTNOSTI:

- Odolná vůči vlhkosti.
- Vysoká elektrická pevnost.
- Vysoká přilnavost ke kovovým povrchům.
- Nemění své mechanické vlastnosti během celé doby životnosti, je trvale elastická.
- Shoda s asfaltovou izolací a PE.
- Jednoduché použití.

APLIKACE:

- Instalovat na suchý očištěný odmaštěný povrch bez volných nečistot.
- Optimální teplota aplikace +10 až +30°C.
- Navíjet spirálově s překrytím 50% s lehkým předpětím. V případě napojení na stávající izolaci vyjít na ní s přesahem 10 cm.
- Během instalace pásku přitlačit k podkladu rukou nebo aplikátorem.

USKLADNĚNÍ:

- Uchovávat v původním obalu na suchém místě, při teplotě +25°C.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2016

