

ANTICOR 580

Bezpečnostní pásy



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,8	mm

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
25x3	-
50x3	-
25x18,3	-
50x18,3	-

Výrobce vlastní ISO 9001

Produkt splňuje nařízení RoHS a Reach.

580 ANTI-SLIP

Abrazivní protiskluzová samolepící páska v místech s nebezpečím snížení přilnavosti k podkladu pro zlepšení bezpečnosti.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- PVC fólie.

Lepící vrstva:

- Hot Melt.

Barva:

- Žlutá, černá.

POPIS:

- Abrazivní protiskluzová samolepící páska odolná vůči atmosferickým vlivům.
- Velká odolnost proti otěru.
- Výborné protiskluzové vlastnosti.
- Velmi dobrá přilnavost k nejrůznějším povrchům např. dřevo s povrchovou úpravou, beton, kovy, asfalt, keramika nebo laminát.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Vhodná pro zlepšení bezpečnosti míst s nebezpečím uklouznutí na kluzkém podkladu:

- schodiště,
- vchody do budov,
- průmyslové haly,
- rekreační a sportovní objekty,
- těžká průmyslová technika,
- rampy a najezdy,
- nákladní automobily, přívěsy atd.

APLIKACE:

- Před použitím pásku temperovat na teplotu +10 až +23°C.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

SKLADOVÁNÍ:

- Pásy skladovat v originálním balení na suchém místě při teplotě -5 až +40°C a nevystavovat slunečnímu záření.
- Chránit před mechanickým poškozením.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2016

