

900 Anticor Mas

Těsnící tmel



900 Anticor Mas technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Specifická hmotnost	1,25 ÷ 1,6	g/cm ³
Přilnavost k oceli	0,08	MPa
Rozsah teplot	-30 +90	°C
Prodloužení	>300	%

Standardně dodávané rozměry

Rozměr (mm x m) x válečky	Balení v kartonu ks
(5 x 12) x 5; rol. = 60m	5

Výrobce vlastní ISO 9001

900 Anticor Mas

Těsnící tmel

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Především na stavbách k utěsnění panelových a ocelových konstrukcí, vyplnění dilatačních spár, utěsnění příčných a podélných pracovních a technologických spár na povrchu vozovky, vyplnění kontaktních bitumenových a minerálních povrchů s ocelovými nebo litinovými prvky.
- Těsnění plastových a betonových spojů v kanalizačních a sanitárních instalacích.
- Montážní a technologické utěsnění chladicích zařízení.
- Utěsnění střešních prvků, okapů a svodů vody.
- Těsnící prostředky kabeláží.

BARVA:

- Bílá.

POPIS:

- 900 Anticor Mas je trvale plastická a flexibilní butylová hmota ve tvaru válečku, určená k použití především ve stavebnictví.
- Jednoduchá aplikace, beze zbytků.
- Rozsah použití -30°C ÷ 90°C.

SKLADOVÁNÍ:

- Záruční doba min. 10 let od data výroby, při skladování v suché, tmavé místnosti.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2017

