

ANTICOR Wrap 710

Protikorozní ochrana



710 Filler Mastic tech. parametry

Teplota použití	-34 až +85°C
Zmydelnění	2mg/g navážky

ANTICOR Wrap 710 Filler Mastic

Antikorozní trvale elastický výplňový tmel aplikovaný za studena pro ochranu úložných zařízení proti korozi.

Použití

Výplňový materiál, trvale pružný, používaný pro antikorozní ochranu ocelových trubek (rovné i zakřivené úseky trubek, tvarovky) a také nádrží a jiných válcových předmětů v podzemních a podvodních aplikacích.

Balení

- 710 FillerMastic/1kg/kvádr,
- 710 FillerMastic/60mm x 15m x 3mm/4kg/páska.

Vlastnosti

- Trvale se spojí se základním nátěrem PRIMER a lepicí vrstvou antikorozních pásek.
- Vyplňuje dutiny a povrchové nerovnosti (např. při opravě izolace), snižuje ostré přechody při izolaci spojů hrdel, přírub a T.
- Při aplikaci se snadno plastifikuje a zůstává trvale pružný.
- Odolný vůči UV záření.

Použití

- Před aplikací temperujte hmotu na 15 ± 30°C.
- Hmotu by měla být aplikována na povrch připravený do stupně čistoty Sa 2½ (podle ISO 8501), pokrytý základním nátěrem, po dosažení bezprašného stavu. V odůvodněných případech je povolena úprava povrchu na stupeň čistoty St3 (mechanicky pomocí ocelových rotačních kartáčů).

Podmínky skladování

- Produkty ANTICOR Wrap skladujte v suchých místnostech v originálních obalech.
- Obaly chraňte před mechanickým poškozením.
- Doporučená teplota skladování: do 25 °C.

Společnost ANTICOR Sp. z o.o. používá systém kvality ISO 9001:2015.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<https://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2021

